



**■ ZALETY**

- duży wybór kształtów i kolorów – 91 barw, różne technologie wykończenia zewnętrznego
- system wentylacji kalenicy poziomej bez dodatkowych elementów z tworzywa sztucznego (system wentylacji ceramicznej)
- wysokie zamki zapewniające szczelność krycia już od 10° nachylenia połaci
- specjalna konstrukcja spodniej części dachówki umożliwiająca odprowadzenie skroplin
- opatentowany system montażu gąsiora bez łąty kalenicowej – FIRST FIX\*
- opatentowana technologia produkcji KERALIS gwarantująca najwyższą jakość dachówek



**■ CHARAKTERYSTYKA**

**Powierzchnia gładka:** naturalna, angobowana, glazurowana

**Kolory:** w zależności od modelu dachówki mogą występować różne kolory: czerwień naturalna; angoba NUANCE: miedziana angobowana, czerwień winna angobowana, ciemnobrązowa angobowana, szara angobowana, w kol. łupka angobowana, czarna matowa angobowana; glazura FINESSE: czerwona glazurowana, antyk promieniowana glazurowana, czerwień winna glazurowana, brązowa glazurowana, w kol. łupka glazurowana, czarna glazurowana; glazura NOBLESSE: ciemnoniebieska glazurowana, ciemnozielona glazurowana, brązowa glazurowana, czarna glazurowana, w kolorze łupka kryształowa glazurowana, czarna kryształowa glazurowana

**Akcesoria uzupełniające:**

- gąsior, gąsior początkowy i końcowy, zaślepka gąsiora, trójnik
- dachówki: połówkowe, boczne, dwufalowe, kalenicowe, kalenicowe wentylacyjne, okapowe, okapowe wentylacyjne, wentylacyjne połaciowe, pulpitowe, mansardowe, kątowe, klinowe, wklęsłe, wypukłe
- kominek wentylacyjny
- dachówka przejściowa: antenowa, do systemu baterii solarnych, do komina gazowego
- aluminiowy system komunikacji i przeciwnieźny
- ozdoby dachowe

**Dystrybucja:** sieć autoryzowanych dystrybutorów na terenie całego kraju

**Usługi:** doradztwo techniczne, szkolenia, serwis, realizacja nietypowych zamówień

**Gwarancja:** 50 lat

**Aprobaty i certyfikaty:** certyfikat wg normy PN-EN 1304

**Pozostała oferta:**

- moduły fotowoltaiczne SOLESIA
- membrany dachowe UNO, DUO i TRIO
- płytki jastrychowe ESTRICHZIEGEL\*
- płytki fasadowe TONALITY

**■ INFORMACJE DODATKOWE**

**Kraj produkcji:** Niemcy, Węgry



NAZWA HANDLOWA	WYMIARY (DŁ./SZER.) [cm]	LICZBA SZTUK NA 1 m <sup>2</sup>	MASA 1 m <sup>2</sup> [kg]	ODSTĘP ŁAT [cm]	MIN./MAKS. KĄT NACHYLENIA DACHU [°]	ZALECANY KĄT NACHYLENIA DACHU [°]
BALANCE	50/32,3	8,7	38,3	40,6-43,1	12/90	22
DOMINO	43,7/25,7	12,7	50,8	34,4-35,4	16*/90	30
FUTURA	48,2/30	11,3	47,4	36-38,8	10/90	22
HARMONIE	41/25	15,2	45,6	32,8-35,2	12*/90	
KLASSIK	38/18	36	61	zależy od metody	20/90	30
MAXIMA	40,3/33,3	10,1	43,4	31-35	12/90	22
PREMION	46/28	12,3	40,6	35,5-37,3	10*/90	
RAPIDO	50,2/32,5	8,4	41,1	41-44	16/90	
SINFONIE	48,5/30	11,5	56	36,1-38,9	10*/90	

\*przy zastosowaniu wodoszczelnej konstrukcji dachu

**■ ETEX BUILDING MATERIALS POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz  
tel. 32 624 95 00, faks 32 624 95 99, www.creaton.pl, biuro@ebmpolska.pl